

# TRIO PINE

### ZASTOSOWANIE

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych

W dachach o kącie nachylenia 15°-90°

Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza

### CECHY

Środkowa oś obrotu

Pakiet trzyszybowy

Hartowana szyba zewnętrzna

Elegancka klamka

Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyłu w klamce

Dodatkowa uszczelka ślizgowa

Dwie powłoki niskoemisyjne

Łatwy montaż

10 lat gwarancji

### MATERIAŁ/DREWNO I WYKOŃCZENIE

Laminowane drewno sosnowe suszone w specjalnych komorach

Drewno sosnowe z certyfikowanych zasobów leśnych (FSC)

Zabezpieczone przeciwgrzybicznie

Lakier wodorozcieńczalny

### ELEMENTY OSŁONOWE

Aluminium, lakierowane, RAL 7043

### KLAMKA

Ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku

### ZAWIAS

Zawias obrotowy



## AAY B1500

### SZYBA

Konstrukcja	4-12-3HS-12-3H
Pakiet szybowy (mm)	34
Powłoka niskoemisyjna	■ ■
Gaz (argon)	Argon
Hartowana	■
U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	0.8
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.55

### OKNO

U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	1.1
Wodoszczelność	E1350
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4
Izolacyjność akustyczna	33 (-1,-3) dB


### KOLOR

Naturalne drewno	■
------------------	---

### WYMIARY

KOD	WYMIAR NOMINALNY	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY		WYMIARY SZYBY		UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY		
		Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Faktyczna powierzchnia oświetlenia m <sup>2</sup>
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

### GAMA KOŁNIERZY INSTALACYJNYCH DO RÓŻNYCH MATERIAŁÓW POKRYĆ DACHOWYCH\*



LSX

**DO POKRYĆ PŁASKICH**  
Odpowiedni do płaskich pokryć dachowych o wysokości profilu do 16 mm (2x8mm).




TFX

**DO POKRYĆ FALISTYCH**  
Odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu od 16 do 50 mm.




FTX

**DO POKRYĆ PŁASKICH Z BLOKADĄ**  
Pasuje do pokryć płaskich z blokadą o wysokości profilu od 16 do 50 mm.



UFX

**KOŁNIERZE UNIWERSALNE**  
Odpowiedni do wysokich pokryć dachowych o wysokości profilu od 16 do 120 mm.



SSX

**KOŁNIERZ DO METALOWYCH PANELI TYPU CLICK**  
Odpowiedni do pokryć z blachy na rąbek stojący

\*Dostępne są także kołnierze typu kombi. Skontaktuj się z lokalnym dealermem w celu uzyskania informacji.

### GAMA ROLET\*



DUA

ZACIEMNIAJĄCA



RHA

PRZYCIEMNIAJĄCA



MIA

MARKIZA



SSR

ROLETA ZEWNĘTRZNA



\*W celu wybrania właściwego kodu rolety, wybierz typ rolety, rozmiar okna oraz kod koloru np. DUA C2A 4219